

Fahnen Masten | Windsack Masten > Hissmasten > Aussenliegende Seilführung > Hiss-Fahnenmast Eco 5-teilig ca. 6.2 m | bis ca. 5.7 m über Boden

Hiss-Fahnenmast Eco 5-teilig ca. 6.2 m | bis ca. 5.7 m über Boden



Artikelnummer: Fahnenmast_6_2_23

Hiss-Fahnenmast Eco 5-teilig ca. 6.2 m | bis ca. 5.7 m über Boden

Hersteller: -

Preis: 129,90 CHF inkl. MwSt. (- 120,15 CHF exkl. MwSt.)
0



Robuster und flexibler Fahnenmast

Der günstige Fahnenmast setzt neue Massstäbe in Sachen Qualität und Flexibilität für Einfamilienhäuser und Schrebergärten. Mit einem Aussendurchmesser vom untersten Element von ca. 52 mm und einer Konstruktion aus 4 Elementen, bietet dieser Fahnenmast eine seltene Flexibilität. Sie haben die Möglichkeit, die Höhe des Mastes nach Bedarf anzupassen, um Ihre Fahne perfekt zur Geltung zu bringen.

Einfache und schnelle Montage

Die Montage des Fahnenmastes ist dank der detaillierten Anleitung äusserst einfach und kann ohne spezielles Werkzeug durchgeführt werden. Im Lieferumfang finden Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Installation benötigen, einschliesslich Bodenhülse, Umlenkrolle, Seil und Klampe.

Überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Im Vergleich zu anderen Fahnenmasten auf dem Markt, die oft nur eine Wandstärke von 1,2 mm und einen Rohrdurchmesser von 45 mm aufweisen, sind unsere Eco Fahnenmasten deutlich robuster gebaut. Eine Wandstärke von 1,5 mm und einem Aussendurchmesser von ca. 52 mm sorgt für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit, auch wenn der Mast nicht für extrem windige Bedingungen ausgelegt ist.

Empfohlene Fahnen und Sicherheitshinweise

Für diesen Fahnenmast empfehlen wir unsere Super-Light-Flag oder Multi-Flag Qualitäten, die speziell für moderate Windverhältnisse konzipiert sind. Bei starkem Wind raten wir dazu, den Fahnenmast aus der Bodenhülse zu entfernen, um Schäden zu vermeiden. Für eine dauerhafte Installation ist das Einbetonieren des Bodenrohrs empfehlenswert.

Wichtige Produktdetails

- Grösse: Ca. 620 cm lang, ca. 570 cm über Boden
- Rohr-Aussendurchmesser: Ca. 52 mm (unterstes Element)
- Wandstärke des Rohrs: 1,5 mm
- Alle Bauteile für die Verwendung inklusive
- Einfache Montage ohne spezielles Werkzeug